



Grey

Rédition de murs

ANOA™



MODULO®

Créateur de Style




Pierres de parement décoratives pour l'intérieur

ANOA™

ANOA™ ou l'art de jouer avec la pierre reconstituée pour lui donner un aspect métallique : Séduction loft et esprit industriel garantis.



Conseils de pose  12 m²/jour  sans joint Non réfractaire



1. Je colle




2. Je pose



Outils nécessaires



Spatule à colle



Râpe à bois



Scie égoïne

Informations produits

Conditionnement	Dimensions	Epaisseur	Nb de pierres par boîte	Réaction au feu selon la norme NF EN 13501-1	Classement M	Code EAN
Colis ±1 m ² , Poids 17 kg	25 x 25 cm	1 cm	16	A1	Incombustible	3414500299012

Supports admissibles

- Béton, parpaing, enduit ciment, plâtre, plaques de plâtre, brique
- Autres : nous contacter
- Support sain, sec et stable
- Exclusions : locaux humides, exposition aux intempéries, température supérieure à 50°C

Conseils

Reportez-vous à la notice de pose pour les instructions détaillées et plus de conseils

Produits assortis recommandés

MODULOCOLLE		MODULO
Conditionnement	Consommation	Protection plaquettes de parement
Seau de 3,5-7 et 20 kg	3 kg / m ²	Hydrofuge en spray Protection contre les projections d'eau