



Blanc cassé



Authentique

Rédition de murs

BOURGOGNE®



MODULO®

Créateur de Style



Pierres de parement décoratives
pour l'intérieur et l'extérieur

BOURGOGNE®

Rédition de pierres d'origine bourguignonne. Très recherchées.



Conseils de pose



10 m²/jour
+
24 h avant de jointoyer



avec joint



Non réfractaire



1. Je choisis mes pierres



2. Je colle*

* double encollage obligatoire



3. Je pose



4. Je prépare le joint



5. Je jointoie




6. Je gratte



7. Je finis

Outils nécessaires



Informations produits

	Conditionnement	Dimensions	Epaisseur	Nb de pierres par boîte	Réaction au feu selon la norme NF EN 13501-1	Classement M	Code EAN
Standard	Colis 1 m ² *, Poids 17 kg	De 5 x 17 cm à 7 x 36 cm	1 à 2,6 cm	37	A1	Incombustible	341450 0269015 (Blanc) 341450 2004010 (Authentique)

* Surface finie jointoyée

Supports admissibles

- Béton, parpaing, enduit ciment
- Intérieur : plâtre, plaque de plâtre, brique
- Autres : nous consulter
- Toujours sur un support sain, sec et stable

- Toujours protégés des infiltrations
- Exclusions : pose au sol, dessus de muret, température supérieure à 70°C

Conseils

Reportez-vous à la notice de pose pour les instructions détaillées et plus de conseils

Produits assortis recommandés

	MODULOCOLLE*		COLLE EXTRA**		JOINT À L'ANCIENNE Ton à l'ancienne ou Terre de Siègne		Pochir MODULO	MODULO Protection plaquettes de parement
	Cdt	Conso.	Cdt	Conso.	Cdt	Conso.		
Standard	Seau de 3,5-7-20 kg	3 kg / m ²	Seau de 15 kg	5 kg / m ²	Seau de 15 kg	6 kg / m ²	Pour pose du joint	Hydrofuge en spray Protection contre les projections d'eau

* pour l'intérieur - ** pour l'extérieur