



Neutre

Rédition de murs

# BRIQUETTE A PEINDRE



MODULO®

Créateur de Style



Pierres de parement décoratives pour l'intérieur

# BRIQUETTE A PEINDRE

Faites-vous plaisir en peignant vos briquettes de parement pour personnaliser votre intérieur.



## Conseils de pose



10 m<sup>2</sup>/jour  
+  
24 h avant de jointoyer

Non réfractaire



1. Je choisis



2. Je colle



3. Je pose



4. Je jointoie



5. Je gratte




6. Je finis



7. Je peins\*

### Outils nécessaires



\*suivre les indications du fabriquant

## Informations produits

Conditionnement	Dimensions	Epaisseur	Nb de pierres par boîte	Réaction au feu selon la norme NF EN 13501-1	Classement M	Code EAN
Colis 1 m <sup>2</sup> * Poids 11 kg	6 x 18 cm	1 à 1,5 cm	68	A1	Incombustible	3414500157015

\*Surface finie jointoyée

### Supports admissibles

- Béton, parpaing, enduit ciment, plâtre, plaques de plâtre, brique
- Autres: nous contacter
- Support sain, sec et stable
- Exclusions: locaux humides, exposition aux intempéries, température supérieure à 50°C

### Conseils

Reportez-vous à la notice de pose pour les instructions détaillées et plus de conseils

### Remarques

La BRIQUETTE A PEINDRE n'est pas conçue pour être laissée à nu à cause des irrégularités de la couleur à l'état brut.

## Produits assortis recommandés

MODULOCOLLE		MODULOJOINT ton blanc		AUTRES		Pochoir MODULO	MODULO Protection plaquettes de parement
Cdt	Conso.	Cdt	Conso.	Sous-couche	Peinture acrylique		
Seau de 3,5-7-20 kg	3 kg / m <sup>2</sup>	Seau de 7 kg	3 kg / m <sup>2</sup>	(suivre les indications du fabriquant)	(suivre les indications du fabriquant)	Pour pose du joint	Hydrofuge en spray Protection contre les projections d'eau