

Ambre

Rédition de murs

# ORIOLE™



MODULO®

Créateur de Style



Pierres de parement décoratives  
pour l'intérieur et l'extérieur

# ORIOLE™

ORIOLE™ séduira les amoureux des belles pierres, par son caractère rustique et élégant emprunté aux pierres brutes de carrière.



## Conseils de pose



10 m<sup>2</sup>/jour  
24 h avant de jointoyer



avec joint



Non réfractaire



1. Je choisis



2. J'encolle la pierre\*




3. J'encolle le mur\*



4. Je pose

\* double encollage obligatoire



5. Je jointoie




6. Je gratte



7. Je lisse

### Outils nécessaires



## Informations produits

	Conditionnement	Dimensions	Epaisseur	Nb de pierres par boîte	Réaction au feu selon la norme NF EN 13501-1	Classement M	Code EAN
Standard	Colis 1 m <sup>2</sup> * Poids 19 kg	L : 18 à 30 cm ; l : 18 à 30cm	2 à 3 cm	±21	A1	Incombustible	3414500298015

\* Surface finie jointoyée

### Supports admissibles

- Extérieur: Béton, parpaing, enduit ciment
  - Intérieur: plâtre, plaques de plâtre, brique
  - Support sain, sec et stable
  - Toujours protégés des infiltrations
- Exclusions: pose au sol, dessus de muret, température supérieure à 70°C.

### Conseils

Reportez-vous à la notice de pose pour les instructions détaillées et plus de conseils

## Produits assortis recommandés

	MODULOCOLLE*		COLLE EXTRA**		JOINT À L'ANCIENNE Ton à l'ancienne ou Terre de Sienne		Pochoir MODULO	MODULO Protection plaquettes de parement
	Cdt	Conso.	Cdt	Conso.	Cdt	Conso.		
Standard	Seau de 3,5-7-20 kg	3 kg / m <sup>2</sup>	Seau de 15 kg	5 kg / m <sup>2</sup>	Seau de 15 kg	6 kg / m <sup>2</sup>	Pour pose du joint	Hydrofuge en spray Protection contre les projections d'eau

\* pour l'intérieur - \*\* pour l'extérieur